

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ФАСАДНАЯ

Краска акриловая водно - дисперсионная «Фасадная» обеспечивает надежную защиту фасада здания от влияния внешних факторов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска «Фасадная» предназначена для окрашивания фасадов зданий всех типов. Применяется для окраски бетонных плит, кирпичных, оштукатуренных и шпатлеванных поверхностей, деревянных изделий.

СВОЙСТВА:

Краска легко наносится, не требует специальной профессиональной подготовки. После высыхания образует однородную прочную пленку. Обладает хорошей укрывистостью, создает долговечное атмосферостойкое паропроницаемое покрытие с высокими адгезионными свойствами. Стойкая к истиранию. В состав входят компоненты, предотвращающие первичное появление плесени и грибка. Не содержит органических растворителей, не выделяет вредных веществ. По желанию заказчика осуществляется колеровка краски по системе NCS.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Обеспыленное и очищенное от загрязнений основание необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. Допускается разбавление краски водой не более чем в 10% соотношении. Краска наносится кистью, валиком или краскораспылителем при температуре воздуха +5°C до +30°C в два слоя. Промежуточная сушка слоев 60 мин. При температуре воздуха ниже +20°C время сушки увеличивается.

СОСТАВ:

Подготовленная вода, стирол-акриловая дисперсия, мраморная мука, двуокись титана, модифицирующие и антисептические добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход (в один слой)	150 — 250 г/м ²
Время высыхания	24 часа
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Температура хранения	от +5°C до +25°C
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C
Срок службы в условия эксплуатации У1	не менее 5 лет
Тип зданий	А-В

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать контакта краски с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании краски в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Краска фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Краска акриловая водно-дисперсионная «Фасадная» производится с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества краски требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения и нанесения.

Произведено: ООО «Кроно-Бел»,
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,
Промышленный проезд, дом 7

Тел.: +7 (4722) 35-82-03
Эл. почта: acrils.pro@mail.ru
Сайт: www.acril.pro