

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ усиленная воском

Краска Влагостойкая усиленная воском предназначена для окрашивания стен и потолков помещений с нормальной и повышенной влажностью, повышенной эксплуатационной нагрузкой. Применяется для окраски бетонных плит, кирпичных, оштукатуренных и шпатлеванных поверхностей ДСП, ДВП, гипсокартона.

Влагостойкая краска готова к применению и не требует разбавления. Перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать тихоходным миксером до однородного состояния. Нанесение материала требует определенных навыков и должно производиться только квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы с данными материалами.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска Влагостойкая усиленная воском предназначена для окрашивания стен и потолков помещений с нормальной и повышенной влажностью, а так же может применяться для окраски фасадов зданий.

СВОЙСТВА:

Краска легко наносится. После высыхания образует однородную прочную пленку. Обладает хорошей укрывистостью, создает долговечное паропроницаемое покрытие с высокими адгезионными свойствами, стойкостью к атмосферным воздействиям. Благодаря воску обладает гидрофобными свойствами, выдерживает влажную уборку с применением моющих средств. Отличается повышенной стойкостью к истиранию, обладает грязеотталкивающим эффектом. Не содержит органических растворителей, не выделяет вредных веществ. Содержит комплекс добавок, предотвращающих первичное появление плесени и грибка. По желанию заказчика осуществляется колеровка краски по системе NCS.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Применяется для окраски бетонных плит, кирпичных, оштукатуренных и шпатлеванных поверхностей ДСП, ДВП, гипсокартона, всех видов обоев. Обеспыленное и очищенное от загрязнений основание необходимо предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения «Стандарт».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. Допускается разбавление краски водой не более чем в 10% соотношении. Краска наносится кистью, валиком или краскораспылителем при температуре воздуха +5 до +30°C в два слоя. Промежуточная сушка слоев 60 мин. Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

СОСТАВ:

Подготовленная вода, стирол-акриловая дисперсия, мраморная мука, двуокись титана, модифицирующие и антисептические добавки.

УХОД:

Краска влагостойкая выдерживает влажную уборку с применением моющих средств. Для этого в ведро с водой, комнатной температуры, следует добавить незначительное количество моющего средства, которое не должно содержать абразивных компонентов и иметь нейтральный pH. Окрашенную поверхность рекомендуется мыть с использованием мягкой губки, не содержащей грубых и абразивных вкраплений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход (в один слой)	150 — 250 г/м²
Время высыхания при +20°C	1 час
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Температура хранения	от +5°C до +25°C
Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Срок службы в условия эксплуатации У1	не менее 5 лет
Тип зданий	А-Б-В

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с материалом необходимо руководствоваться общестроительными правилами безопасности. Избегать контакта краски с кожей и попадания в глаза. Использовать защитные перчатки и очки. При попадании в глаза следует сразу промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. При попадании на кожу снять ее ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды. Беречь от детей!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Краска фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Влагостойкая краска изготавливается с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества материала требованием СТО при соблюдении условий транспортировки, хранения и нанесения. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Производитель не несет ответственности за несоблюдение потребителем правил транспортировки, хранения и технологии использования материала.

**Произведено: ООО «Кроно-Бел»,
Адрес: 308519, Россия, пгт. Северный,
ул. Березовая 6Б**

**Тел.: +7 (4722) 35-82-03
Эл. почта: acrils.pro@mail.ru
Сайт: www.acril.pro**