

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ НОРМА

Грунтовка обеспечивает надежное сцепление отделочных слоев между собой и с материалом основания, и важнейшая составляющая любой технологической цепочки. Используется для предварительной обработки различных поверхностей с целью создания лучшего сцепления для наносимых материалов, что позволяет создавать ровные гладкие покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка предназначена для подготовки мелкопористых оснований перед окраской, оклеиванием обоями, нанесением шпатлевок и тонкослойных штукатурок. Применяется для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим, очищенным от загрязнений, снижающих адгезию грунтовки к основанию (пыли, жира, масляных загрязнений, старой отслоившейся краски). Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Работы проводятся при температуре от +5°C до +30°C. Грунтовку наносят на основание с помощью кисти или валика в один слой. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение второго слоя. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки.

СОСТАВ:

Вода, стирол-акриловая дисперсия, модифицирующие и антисептические добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД:

100–200 г/м²

Внешний вид покрытия после высыхания

Тонкая бесцветная пленка

Температура применения

от +5°C до +30°C

Время высыхания

Не более 1 часа

Гарантийный срок хранения

12 месяцев

Температура хранения

от +5°C до +25°C

Тип зданий

А-Б

Массовая доля нелетучих веществ

2,0%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать контакта грунтовки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании на кожу смыть водой или очистить влажной тряпкой. При попадании грунтовки в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Грунтовка глубокого проникновения производится с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества грунтовки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения и нанесения