

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА МИСТРАЛЬ

АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

Нанесение штукатурки требует определенных навыков и должно производиться только квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы с данными материалами.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Стеновое фактурное покрытие для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей и других элементов интерьера в жилых, офисных и общественных помещениях. Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности. Создает эффект стен старинного европейского дома за счет сочетания рельефной основы и цветного лессирующего финишного покрытия.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Обеспыленное и очищенное от загрязнений, снижающих адгезию штукатурки (высолы, масляные и жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо обработать грунтовкой "Цветопрайм". Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать тихоходным миксером до однородного состояния. Допускается для облегчения работы разбавлять материал в ведре питьевой водой в количестве не более 2% от массы материала. В этом случае в каждое ведро одного цвета добавлять строго одинаковое количество воды. Материал нанести широкой плоской раклей из ПВХ, или гладилкой из нержавеющей стали, не стараясь выровнять поверхность. Толщина слоя должна быть в пределах 1-4 мм. Сразу после этого сформируйте фактуру на поверхности. Широкие редкие мазки образуют более "спокойную" фактуру. Частые и мелкие - более декоративную и эффектную. Работы рекомендуется производить участками по 0.7-1.5 м².

Разрыв материала устраивать в углах, стыках или устраивать русты с применением малярной ленты. Нанесение лессирующего состава можно начинать не ранее, чем через 24 часа после окончания работы со штукатуркой "Мистраль". Состав втирать губкой, легкими равномерными движениями, в одном или нескольких направлениях. В зависимости от направления движения и прикладываемого усилия, рельеф основы проявляется в большей или меньшей степени. Работы проводятся при температуре от +5 до +30°C. Стены необходимо предохранять от воды (дождя) на период высыхания покрытия. В жаркое время года необходимо предохранять нанесенный слой от прямого попадания солнца. Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12-48 часов.

СОСТАВ:

Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД:	2кг/м²
Плотность	1970 кг/м³
Температура применения	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -60 (+/-3) ° C до + 60(+/-3)°C
Стойкость к воде не ранее чем, через	24 часа
Адгезия к бетону	не менее 1,5 Мпа
Срок службы в условия эксплуатации УХЛ1	не менее 10 лет
Температура транспортировки и хранения	от +5°C до +25°C
Группа горючести	G1 (Слабогорючий) ГОСТ 30244 м,2
Группа воспламеняемости	B1 (Трудновоспламеняемый) ГОСТ 30402-96-96
Дымообразующая способность	D2 (Умеренная) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18
Группа токсичности	T2 (Умеренноопасная) ГОСТ 12.1.044-89
Класс пожарной опасности	КМ2
Срок службы	не менее 10 лет
Время высыхания	24 часа
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Тип зданий	A-Б

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать контакта материала с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании материала в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25°C Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Декоративная штукатурка «Мистраль» изготавливается с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения, и нанесения

**Произведено: ООО «Кроно-Бел»,
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,
Промышленный проезд, дом 7**

**Тел.: +7 (4722) 35-82-03
Эл. почта: acrils.pro@mail.ru
Сайт: www.acril.pro**