

## КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Интерьерная краска торговой марки «AcрилS» это готовое стеновое покрытие, которое предназначено для окрашивания стен и потолков помещений с нормальной влажностью. Так же применяется для окраски бетонных плит, кирпичных, оштукатуренных и шпатлеванных поверхностей ДСП, ДВП, гипсокартона и всех видов бумажных, виниловых, структурных и стеклообоев.

Вся лакокрасочная продукция торговой марки «AcрилS» легко наносится. После высыхания образуют однородную пленку и создает долговечное покрытие. Не содержит органический растворителей и не выделяет вредных веществ.

---

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска Интерьерная предназначена для окрашивания стен и потолков помещений с нормальной влажностью.

---

### СВОЙСТВА:

Краска легко наносится, не требует специальной профессиональной подготовки. После высыхания образует однородную прочную пленку. Обладает хорошей укрывистостью, создает долговечное паропроницаемое покрытие с высокими адгезионными свойствами. Стойкая к истиранию. Выдерживает влажную уборку без применения абразивных моющих средств. Не содержит органических растворителей, не выделяет вредных веществ. По желанию заказчика осуществляется колеровка краски по системе NCS.

---

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Обеспыленное и очищенное от загрязнений основание необходимо предварительно обработать Грунтовкой глубокого проникновения торговой марки «AcрилS» - «Стандарт». Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

---

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. Допускается разбавление краски водой не более чем в 10% соотношении. Краска наносится кистью, валиком или краскораспылителем при температуре воздуха +5 до +30°C в два слоя. Промежуточная сушка слоев 60 мин. При температуре воздуха ниже +20°C время сушки увеличивается.

---

### СОСТАВ:

Подготовленная вода, стирол-акриловая дисперсия, мраморная мука, двуокись титана, модифицирующие и антисептические добавки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход (в один слой)	150 — 250 г/м <sup>2</sup>
Время высыхания	24 часа
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Температура хранения	от +5°C до +25°C
Температура эксплуатации	от -45°C до +60°C
Тип зданий	A-B

---

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать контакта краски с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании краски в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

---

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Краска фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

---

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Краска Интерьерная производится с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества краски требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения и нанесения.

---

**Произведено: ООО «Кроно-Бел»,  
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,  
Промышленный проезд, дом 7**

**Тел.: +7 (4722) 35-82-03  
Эл. почта: [acrils.pro@mail.ru](mailto:acrils.pro@mail.ru)  
Сайт: [www.acril.pro](http://www.acril.pro)**