

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ СТАНДАРТ

Грунтовка глубокого проникновения обеспечивает надежное сцепление отделочных слоев между собой и с материалом основания, и важнейшая составляющая любой технологической цепочки. Используется для предварительной обработки различных поверхностей с целью создания лучшего сцепления для наносимых материалов, что позволяет создавать ровные гладкие покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка предназначена для укрепления минеральных поверхностей, выравнивания впитывающей способности, обеспыливания, улучшения сцепления отделочных материалов с основанием. Применяется для внутренних и наружных работ. Она применяется, для обработки поверхностей из бетона, кирпича, пенобетона, гипсокартона, гипса, цементной штукатурки, асбоцемента, других минеральных, а так же деревянных поверхностей, перед их финишной отделкой.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим, очищенным от загрязнений, снижающих адгезию грунтовки к основанию (пыли, жира, масляных загрязнений, старой отслоившейся краски). Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Работы проводятся при температуре от +5°C до +25°C. Грунтовку наносят на основание с помощью кисти или валика в один слой. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение второго слоя. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки.

СОСТАВ:

Вода, стирол-акриловая дисперсия, модифицирующие и антисептические добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|---------------------------------|
| РАСХОД: | 100–200 г/м² |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Тонкая бесцветная пленка |
| Температура применения | от +5°C до +30°C |
| Время высыхания | Не более 1 часа |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |
| Температура хранения | от +5°C до +25°C |
| Тип зданий | А-Б |
| Массовая доля нелетучих веществ | 2,6% |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать контакта грунтовки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании на кожу смыть водой или очистить влажной тряпкой. При попадании грунтовки в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5°C до +25°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Грунтовка глубокого проникновения производится с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества грунтовки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения и нанесения

**Произведено: ООО «Кроно-Бел»,
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,
Промышленный проезд, дом 7**

**Тел.: +7 (4722) 35-82-03
Эл. почта:
acrils.pro@mail.ru**